

Gewindedichtungen

Mit MAKА Gewindedichtungen wird sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck erreicht. Alle Produkte verhindern Korrosion im Gewinde, sind beständig gegen Vibrationen und Stossbelastungen und führen zu einer sauberen, nahezu unsichtbaren Dichtung. Die Belastbarkeit der ausgehärteten Dichtungen liegt über dem Berstdruck von Rohrleitungen.

Artikelbezeichnung		Beschreibung/ Anwendung:
05MA72	Rohrgewindedichtung mit Teflon®, niedrigfest	Speziell für die Abdichtung von konisch/zylindrischen Rohrverschraubungen mit Withworth-Gewinden nach DIN 2999 bis R 3". Flexibler Klebstoff-Film. Der PTFE-Füllstoff ermöglicht eine leichte Demontage.
50 ml Tube		VPE = 10 Stück
250 ml Tube		VPE = 10 Stück
05MA76	Rohrgewindedichtung mit Teflon®, niedrigfest	Speziell für die Abdichtung von konisch/zylindrischen Rohrverschraubungen mit Withworth-Gewinden nach DIN 2999 bis R 3". Flexibler Klebstoff-Film. Der PTFE-Füllstoff ermöglicht eine leichte Demontage.
100 ml Tube		VPE = 10 Stück
05MA11	Rohrgewindedichtung mit Teflon®, niedrigfest	Speziell für die Abdichtung von konisch/zylindrischen Rohrverschraubungen mit Withworth-Gewinden nach DIN 2999 bis R 3". Flexibler Klebstoff-Film. Der PTFE-Füllstoff ermöglicht eine leichte Demontage.
50 ml Tube		VPE = 10 Stück
250 ml Tube		VPE = 10 Stück
05MA42	Hydraulikdichtung, mittelfest	Mittelfestes Produkt zum Abdichten von Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen bis R ¾", bis zum Berstdruck. Sehr gute chemische Beständigkeit.
50 ml Flasche		VPE = 10 Stück
250 ml Flasche		VPE = 10 Stück
50 ml Tube		VPE = 10 Stück
250 ml Tube		VPE = 10 Stück